

U形手柄载荷



载荷 F₁
单位 N



载荷 F₂
单位 N

金属材质U形手柄/管状手柄的载荷按产品代码数字升序排列
我们对下列U形手柄/管状手柄进行一系列测试。

在室温条件下, 在手柄上逐渐增加载荷并最终释放。卸载后, deTypeation不影响功能和外观的数值保留为F₁和F₂的标称值。大多数情况下, 断裂负载为该标称数值的倍数。

注意:

该额定负载明细为非约束性的指导值, 我司不承担任何责任。该载荷信息通常不构成质保。

用户必须根据具体情况确定产品是否适合所设想的应用。环境因素和老化可能会影响特定参数。

铝制U型手柄02型

尺寸	20-100	20-112	20-120	20-128	20-160
F ₁	1000	1200	1500	1000	1100
F ₂	2500	2400	3250	2300	2000

铝制U型手柄02型

尺寸	26-116	26-120	26-132	26-164	26-179	26-196
F ₁	2000	3000	2000	2000	1800	1750
F ₂	5000	6250	4000	3600	3400	3000

铝制U型手柄03型

尺寸	26-128	26-160
F ₁	1750	1500
F ₂	1850	2500

铝制U型手柄04型

尺寸	20-120	20-160
F ₁	1400	1500
F ₂	1900	2750

铝制U型手柄05型

尺寸	120	180
F ₁	2000	2500
F ₂	2500	2750

不锈钢U形手柄02型

尺寸 120

F1 2500

F2 5000

铝制U形手柄01型

尺寸 20-160 20-192 26-160 26-192

F1 1300 1000 2000 2000

F2 3500 2500 5000 5000

不锈钢U形手柄

尺寸 20-112 20-128 20-160

F1 3000 2000 2500

F2 6850 5800 4250

铝制轻型手柄

尺寸 20-200 20-250 20-300 20-350 28-250 28-300 28-350 28-400

F1 1000 1600 1400 1400 2700 2700 2700 2700

F2 4000 9000 6500 7500 10000 7000 6000 5000

铝制管状手柄01型

尺寸 28-200 28-250 28-300 28-350 28-400 28-500 28-600

F1 2500 2250 2000 1750 1650 1575 1500

F2 4750 4250 3750 3250 2750 2250 1500